


SÚ ĐỒ ĐƯỜNG DÂY 24KV(SDD-24)
24KV PIN INSULATORS(SDD-24)

TT/ITEMS	TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG		TCVN 4759 - 1993 IEC 720 - 1981
	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	TECHNICAL DATA	
1	Điện áp định mức	Rated voltage	24kV
2	Chiều dài đường dò	Creepage distance	400mm
3	Tải trọng uốn phá huỷ	Mechanical failing load	13KN
4	Điện áp chịu đựng 50Hz ướt	Wet 50HZ withstand voltage	55kV
5	Điện áp chịu đựng 50Hz khô	Dry 50HZ withstand voltage	75kV
6	Điện áp chịu xung sét 1.2/50 μs	Impulse withstand voltage 1.2/50 μs	125kV
7	Điện áp đánh thủng ở 50Hz	Puncture voltage at ge 50HZ	160kV
8	Trọng lượng	Weight	4.5kg
9	Ty sứ mạ kẽm nhúng nóng	Metal part : Hopdip galvannized	
10	Màu men trên sản phẩm	The enamel is	Trắng/White
11	Dấu in trên sản phẩm	Mark imprinted on insulators	 SDD - 24 YEAR